





呼び径 300 のみ



呼び径 50 以下



表　裏

鋳出し表示

寸法表　　単位：mm

呼び径							フランジ							
								ボルト穴			ボルトのねじの呼び			
	mm	in.	d	H	D1	L	l	D	C	数	h		t	
	40	1.1/2	40	260	160	190	17	140	105	4	19	M16	20	
	50	2	50	277	180	200	20	155	120	4	19	M16	20	
	65	2.1/2	65	307	180	220	26	175	140	4	19	M16	22	
	80	3	80	353	225	240	30	185	150	8	19	M16	22	
	100	4	100	404	280	290	38	210	175	8	19	M16	24	
	125	5	125	454	300	360	46	250	210	8	23	M20	24	
	150	6	150	533	350	410	58	280	240	8	23	M20	26	
	200	8	200	642	450	500	74	330	290	12	23	M20	26	
(2)	250	10	250	665	450	620	91	400	355	12	25	M22	30	
(2)	300	12	300	883	500	700	117	445	400	16	25	M22	32	

注　(1)　呼び径（mm）を表わしています．
　　(2)　呼び径250以上は，JIS B2031に準じていません．
　　(3)　呼び径250以上は，JIS JW を鋳出し表示致しません．
　　(4)　上記Iは，製造工場伊那の略号を表わしています．

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
3	弁棒	1	SUS403	
4	弁体	1	SUS403	呼び径 40 & 50
		1	FC200	呼び径 65 以上
5	弁押さえ	1	SCS1	呼び径 100 以下
		1	SUS403	呼び径 125 以上
7	パッキン押さえ輪	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	FC250	呼び径 150 以下
		1	FCD400-15	呼び径 200 & 250
		1	FC200	呼び径 300 のみ
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16A	銘板	1	A1050P	
16B	座金	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石綿ガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	SUS403	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	
37	ねじはめ輪	1	CAC406	
39	止めねじ	1	SCM435	
40	回り止め	1	SUS304	
66	弁体付き弁座	1	SUS403	

規格		
	面間	JIS B2031
	管接続	JIS B2239　10K
	肉厚	JIS B2031
	圧力検査	JIS B2031
製品記号		10FCJS

鋳鉄　10K　フランジ形

外ねじ　玉形弁

年月日	2009.01.05	図番	932-A20012 REV-01
承認	田草川		
検図	高野		
設計	高橋		
製図	天野		

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ