



(1) KITZ 10 STEEL 300 WCB

鋳出し表示

寸法表　　単位；mm

呼び径								フランジ										
									ボルト穴			ボルトのねじの呼び						
in.	mm	d	H	H1	D1	L	l	D	C	数	h		g	t	f	B		
6	150	152	990	720	500	444	49	318	269.5	12	22	3/4	216	36.6	1.6	254		
8	200	203	1062	788	500	559	58	381	330	12	25	7/8	270	41.3	1.6	280		
10	250	252	1143	841	600	622	70	444	387.5	16	29	1	324	47.7	1.6	350		
12	300	302	1188	886	600	711	82	521	451	16	32	1.1/8	381	50.8	1.6	350		

注　(1)　呼び径（inch）を表わしています.
　　(2)　Co-Cr-W 合金.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCPH2	A216 Gr.WCB
2	ふた	1	SCPH2	A216 Gr.WCB
3	弁棒	1	A182 Gr.F6a	
4	弁体	1	A105+13CR	
5	弁押さえ	1	A182 Gr.F6a	
7	パッキン押さえ輪	1	A182 Gr.F6a	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
16	銘板	1	アルミニウム	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛渦巻形ガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	炭素鋼 ＋ 硬化肉盛 (2)	
31	弁棒座金	1	A276 TYPE403	
33	ふたボルト用ナット	1組	A194 Gr.2H	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	A194 Gr.2H	
35	ふたボルト	1組	A193 Gr.B7	
36	パッキン押さえボルト	2	A576 Gr.1045	
38	ふたはめ輪	1	A182 Gr.F6a	
41	パッキン押さえボルトピン	2	A276 TYPE403	
46	パッキン押さえ	1	A105	
		1	A105 又は A216Gr.WCB	呼び径 6及び 8
49	ストッパー	1	ダクタイル鋳鉄	
74	ブッシュ	1	カーボン 又は 276 TYPE403	
102	ギアユニット	1		
128A	ボルト	1	炭素鋼	
128B	ナット	1	炭素鋼	
137	ナット	1組	炭素鋼	
138	ボルト	1組	炭素鋼	

規格		
	面間	ASME B16.10　クラス 300
	管接続	ASME B16.5　クラス 300
	肉厚	API 600　クラス 300
	圧力検査	API 598
製品記号		G-300SCJS

鋳鋼　クラス300　フランジ形

外ねじ　玉形弁

ベベルギア操作式

年月日	2009.03.27	図番	△		
承認	真田		△		
検図	河野	952-B20013	△		
設計	中村	REV-10	△		
製図	中山		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ