

ブランジャーポンプ仕様一覧

メーカー：マルヤマエクセル(株)

✧ 小型洗浄機搭載用

	メーカー型式	メーカーコード	吐出量(L/min)	圧力(MPa)	最大回転速度(min ⁻¹)
1	MW2HP35B	357156	12.9	14.0	1420
2	MW2HP50B	357321	18.0	10.0	1300
3	MW3HP40B	357207	14.0	20.0	1450
4	MW3HP40B-S	357287	14.0	20.0	1800

✧ 直結洗浄機搭載用

	メーカー型式	メーカーコード	吐出量(L/min)	圧力(MPa)	最大回転速度(min ⁻¹)
1	MW2HP35EL5	357157	12.9	14.0	1420
2	MW2HP35EL6	357171	12.9	14.0	1750
3	MW2HP35ER5	357218	12.9	14.0	1420
4	MW2HP35ER6	357219	12.9	14.0	1750
5	MW2HP50EL5	357377	18.1	10.0	1420
6	MW2HP50EL6	357378	18.1	10.0	1750
7	MW2HP351EL5	357673	12.9	8.0	1420 S
8	MW2HP351EL6	357445	12.9	8.0	1750 S

S 接液部ステンレス製

K 強制冷却仕様

✧ 小型洗浄機／小形装置搭載用

	メーカー型式	メーカーコード	吐出量(L/min)	圧力(MPa)	最大回転速度(min ⁻¹)
1	MW2HP351B	357323	12.9	10.5	1420 S
2	MW310	304825	15.1	10.0	950
3	MW311	357051	12.7	10.0	800 S
4	MW530(PV)	304919	18.9	15.0	1100
5	MW550	304835	13.2	21.0	990
6	MW560	304997	22.7	21.0	1320
7	MW3HP60B	357185	28.0	11.0	1800
8	MW3HP611B	357340	22.6	11.0	1450 S
9	MW3HP80B	357320	31.0	10.0	1450 S K
10	MW7HP110B	357303	39.7	14.0	1450
11	MW7HP40L	357261	15.1	35.0	1450
12	MW7HP40R	357298	15.1	35.0	1450
13	MW70L	357162	15.1	30.0	1550
14	MW781	357478	15.1	35.0	1550 S
15	MW781K	357479	15.1	35.0	1550 S K

S 接液部ステンレス製

K 強制冷却仕様

✧ 中型洗浄機／中形装置搭載用

	メーカー型式	メーカーコード	吐出量(L/min)	圧力(MPa)	最大回転速度(min ⁻¹)
1	MW650(PV)	304823	26.5	21.0	1000
2	MW651	304895	22.7	20.0	850 S
3	MW1050(PV)	304921	37.8	14.0	1000
4	MW1051(SCS11)	304097	36.3	14.0	950 S
5	MW1051K	711566	36.3	14.0	950 S K
6	MW1530	357335	59.0	10.5	1450
7	MW1531	357408	59.0	10.5	1450 S
8	MW1540	357436	64.3	8.4	1100
9	MW2530	357096	78.5	7.0	900
10	MW2571	357026	78.5	7.0	900 S
11	MW2540	304084	50.1	10.0	750

S 接液部ステンレス製

K 強制冷却仕様

✧ 大型洗浄機／大形装置搭載用

	メーカー型式	メーカーコード	吐出量(L/min)	圧力(MPa)	最大回転速度(min ⁻¹)
1	MW3507	304936	33.0	35.0	780
2	MW3501B	304049	33.0	35.0	780 S
3	MW3501K	357680	33.0	35.0	780 S K
4	MW3517	304935	50.0	21.0	780
5	MW3517B	357027	50.0	21.0	780 S
6	MW3517K	357637	50.0	21.0	780 S K
7	MW3527	304868	83.0	14.0	760
8	MW3521A	304058	83.0	13.7	760 S
9	MW3521K	357618	83.0	13.7	760 S K
10	MW3527K	357638	83.0	14.0	760 K
11	MW3537	304970	134.0	8.4	780
12	MW3537K	357639	134.0	8.4	780 K
11	MW3535(LL)	357381	134.0	8.4	780
12	MW3531B	304050	134.0	8.4	780 S
13	MW3531K	346416	134.0	8.4	780 S K
14	MW3545	357324	163.0	6.0	780
15	MW3541	357506	163.0	6.0	780 S
16	MW35050	357307	16.0	50.0	650 S K
17	MW6767	304999	228.2	7.0	520
18	MW6761(SCS14)	357418	228.2	7.0	520 S
19	MW6761DXⅡ	357465	228.2	7.0	520 S(SCS10)
20	MW60012	357422	190.0	12.0	650
21	MW60012K	357632	190.0	12.0	650 K
22	MW60014	357308	116.0	14.0	500 S
23	MW60014K	357640	116.0	14.0	500 S K
24	MW60021	357309	74.0	21.0	500 S
25	MW60021K	357623	74.0	21.0	500 S K
26	MW60035	357310	44.0	35.0	500 S
27	MW60050	357311	28.0	50.0	520 S K
28	MW150-010	346385	519.0	10.0	550 S
29	MW150-011	346649	519.0	10.0	550 S
30	MW150-020	346805	212.0	21.0	500 S

S 接液部ステンレス製

K 強制冷却仕様

各ポンプの詳細仕様・図面等は別途お問い合わせください。

性能に関する数値は清水対象としたものです。温水使用時及び各種洗剤・海水での用途は別途お問い合わせください。

各種ポンプは標準在庫品として生産しておりますが、受注生産品もございますので、納期につきましては都合をご確認ください。

この仕様書は2009年6月現在のものです。製品改良のため予告なく変更する場合があります。