

## 鑄鉄 5K フランジ形 , 外ねじ 仕切弁

製品記号 : 5FCMN

製作範囲 : 65-250mm(21/2-10inch)

ナイロンライニング

0℃～ +60℃の静流水…0.69MPa

0℃～ +60℃の油・脈動水…0.49MPa

規格

・ 面 間 : JIS B2031

・ 管接続 : JIS B2239 5K

・ 肉 厚 : JIS B2031

圧力検査 : JIS B2031

認証 : 日本水道協会基本基準認証品 65-250mm(21/2-10inch)

規格 : JIS 規格品 65-250mm(21/2-10inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
65 21/2	170.0	382.0	170.0		
80 3	180.0	436.0	170.0		
100 4	200.0	532.0	225.0		
125 5	220.0	627.0	225.0		
150 6	240.0	726.0	250.0		
200 8	260.0	919.0	280.0		
250 10	300.0	1134.0	350.0		

材料

部品名	材料	記事
弁箱	FC200	
ふた	FC200	
弁棒	C3771BD	
弁体	CAC406	呼び径 150 以下

仕様

鑄鉄 5K フランジ形 , 外ねじ 仕切弁 , ナイロンライニング

0 ~ +60 の静流水…0.69MPa

0 ~ +60 の油・脈動水…0.49MPa

面間 : JIS B2031 , 管接続 : JIS B2239 5K , 肉厚 : JIS B2031 , 圧力検査 : JIS B2031 , 製作範囲 :

65-250mm(21/2-10inch) , 認証 : 日本水道協会基本基準認証品 65-250mm(21/2-10inch) , 規格 :

JIS 規格品 65-250mm(21/2-10inch) , 弁箱 材料 : FC200 , ふた 材料 : FC200 , 弁棒 材料 : C3771

BD , 弁体 材料 : CAC406 , 製品記号 : 5FCMN



日水協

JIS