

スカット

洗淨は手間いらずの完全液出し型

- ✓ 発泡スチロール製の受け台で横滑りしません
- ✓ 軽四輪、テラーに横積み可能
- ✓ 据付設置用の肉厚品、紫外線に強い黒色品もあります

- 水タンク、農作業に
- 各種調合槽、防除槽に



スカット 1200



ドレン口に向かって傾斜がついており、液が残りません。ストレーナーはオプションになります。



スカット 1000



スカット 600



スカット 500



バルブ取付例（ドレン）

※ 詳細は P.18



スカット 300



スカット 200



スカット 100

※マンホールは内ネジ式です。 製品寸法は±1.5% 程度誤差が生じることがあります。（単位：mm）

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	マンホール内径※	肉厚	重量(±)kg	備考
スカット 1200	1,200	1,270	1,400	1,200	380	7.0	56.3	スリースバルブ、ストレーナーはオプション
スカット 1000	1,000	1,200	1,200	1,155	380	7.0	48.5	
スカット 600	600	1,150	1,200	820	380	6.0	26.5	
スカット 500	500	880	1,090	935	380	5.0	22.1	
スカット 300	300	750	935	830	280	4.0	16.5	
スカット 200	200	750	935	680	280	4.0	13.5	
スカット 100	100	560	735	600	320	4.0	10.3	

- ① ・据付設置でのご使用の場合は、肉厚品をご指定ください。・フォークリフト使用時はバレットをお使いください。・底は必ず全面で受けてご使用ください。
・受け台は消耗品のため、お取替えの場合は、販売店までご相談ください。

- ・薬品の運搬、比重が 1.0 を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部販売店までお問い合わせください。
- ・ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ、ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。
- ・タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。