

イワキマグネットポンプ MDM 型 コード表

型式表示

MDM 40 - 200 2 E KK F 055 J - D 2 H

- ポンプ口径(吐出口径を表示)
25 : 吸込口40A×吐出25A
40 : 吸込口50A×吐出40A
50 : 吸込口65A×吐出50A
65 : 吸込口80A×吐出65A

- インペラ記号
100~225(mm)

- インペラ系列
1, 2, 3

- 主要樹脂材質
E : CFRETFE P : PFA

- ベ어링/スピンドル材質
CF : 高密度カーボン/高純度アルミナセラミックス
KK : SiC / SiC

- モータタイプ
F : フランジモータ

- モータ出力
004 : 0.4kW 015 : 1.5kW 037 : 3.7kW 075 : 7.5kW 150 : 15kW
007 : 0.75kW 022 : 2.2kW 055 : 5.5kW 110 : 11kW 185 : 18.5kW

- 接続フランジ/モータ規格
J : JISフランジ+JISモータ I : ISOフランジ+IECモータ A : ANSIフランジ+JISモータ

- 特別仕様
H : 80~120℃(MDM-25-3, 40-2型に適用)
T : 120~150℃

- モータ極数
2 : 2極 4 : 4極

特注要素

記号	ドレンの有無	ベースの有無	特注仕様の有無
A	ドレンなし	ベース付	標準
S			特注仕様
D			標準
X	ドレン付	ベースなし	特注仕様
B	ドレンなし		標準
Y			特注仕様
E	ドレン付		標準
Z			特注仕様

●PFAのドレン付タイプには、エアー抜きも標準装備されます。