

角型反応槽

補強枠、攪拌架台を標準装備した開放角型タイプ

- ✓ 角型でスペースの有効活用ができる
- ✓ ポリエチレン製の優れた耐薬品性
- ✓ 軽量で優れた耐久性

- 薬品槽として
- 中和反応槽として
- 凝集反応槽として



0.2KW～0.75KWの攪拌機が搭載できます。
(攪拌機はオプションです)



補強枠はシルバー塗装。
ご希望に応じて SUS や
Znドブ漬仕上への変更
も可能です。

用途に応じ、本体壁面
に液入用・液出用の
ノズル取付が可能です。
(最大100Aまで)

補強枠下部はアンカー
ボルト用の穴が4カ所
用意されており、本体を
しっかり固定できます。



製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位:mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	攪拌機能力	液体	重量(±)kg	材質
角型反応槽 1000L	1,000	1,118	1,118	1,441	0.2KW	比重 1.3以下	本体 55	本体 ポリエチレン 肉厚 8mm 単層 枠+架台 SS400 錆止&上塗 各1回 仕上色:シルバー (ご希望により、Znドブ漬や SUS も選択可能)
					0.75KW	粘度 100CP以下	枠+架台 146	
						使用温度 40℃以下	全体 201	

・攪拌機能力(0.2KW～0.75KW)を超えた出力の攪拌機を絶対に使用しないでください。製品の破損・不具合を招く原因となります。
・アンカーボルトの先打ちはしないでください。