

青銅 10K ファンコイルユニット用, フルボア型 ボール弁

製品記号 : RTFU

製作範囲 : 15-25mm(1/2-1inch)

(テーパめねじ × ユニオンニップル)

0℃ ~ +100℃ の冷温水 (静流水) ... 1.37MPa

0℃ ~ +100℃ の冷温水 (脈動水) ... 0.98MPa

青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

- ・ 面 間 : キッツ 標準
- ・ 管接続 : JIS B0203
- ・ 肉 厚 : 日本水道協会基準

圧力検査 : キッツ 標準

規格 : 国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 15-25mm(1/2-1inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	L1	H	D1
15 1/2	96.0	29.0	76.0	61.0
20 3/4	106.0	34.0	79.0	61.0
25 1	120.0	39.0	97.0	100.0

材料

部品名	材料	記事
弁箱	CAC406	
ふた	CAC406	
弁棒	耐脱亜鉛黄銅棒	
ボール	SUS316	

仕様

青銅 10K ファンコイルユニット用, フルボア型 ボール弁, (テーパめねじ × ユニオンニップル)

0 ~ +100 の冷温水 (静流水) ... 1.37MPa

0 ~ +100 の冷温水 (脈動水) ... 0.98MPa

管接続 : JIS B0203, 肉厚 : 日本水道協会基準, 製作範囲 : 15-25mm(1/2-1inch), 規格 : 国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 15-25mm(1/2-1inch), 弁箱 材料 : CAC406, ふた 材料 : CAC406, 弁棒 材料 : 耐脱亜鉛黄銅棒, ボール 材料 : SUS316, 製品記号 : RTFU



国土