



呼び径 65 以上



呼び径 50 以下



呼び径 65 以上

鋳出し表示

寸法表　　単位；mm

呼び径 mm	呼び径 in.	d	H	D1	l	L	フランジ D	フランジ ボルト穴 C	フランジ ボルト穴 数	フランジ ボルト穴 h	ボルトのねじの呼び	(2) t		
10	3/8	12	109	60	6	85	90	65	4	15	M12	10		
15	1/2	15	111	60	6	85	95	70	4	15	M12	10		
20	3/4	20	112	70	7	95	100	75	4	15	M12	10		
25	1	25	142	90	9	110	125	90	4	19	M16	12		
32	1.1/4	32	150	90	12	130	135	100	4	19	M16	12		
40	1.1/2	40	171	100	14	150	140	105	4	19	M16	14		
50	2	50	189	115	17	180	155	120	4	19	M16	14		
65	2.1/2	65	253	180	27	210	175	140	4	19	M16	16		
80	3	80	280	225	32	240	185	150	8	19	M16	16		

注　(1)　呼び径（mm）を表わしています.　　(3)　ハードクロムめっき.
　　(2)　"t"寸法は、JIS B2220 10Kに準じていません.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
2	ふた	1	SCS14A	
3	弁棒	1	SUS316 (3)	
4	弁体	1	SUS316 又は SCS14A	
5	弁押さえ	1	SUS316	
6	パッキン押さえナット	1	SUS304 又は SCS13A	
7	パッキン押さえ輪	1	SUS316	
8	パッキン	1	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 20 以下
		1	ADC12	呼び径 25-50
		1	FCD400	呼び径 65 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
11	ふた押さえナット	1	SCS14A	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
20	パッキン座金	1	SUS316	呼び径 50 以下
40	回り止め	1	SUS316	

規格		
	面間	JIS B2011
	管接続	JIS B2220 10K
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		UJBM

ステンレス鋼 10K フランジ形
内ねじ 玉形弁

年月日	2009.01.05	図番	△		
承認	真田		△		
検図	河野	962-A20073	△		
設計	清水	REV-06	△		
製図	堀込		記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ