



D (2)  
10K-65  
KITZ  
→  
SCS13A

单位: mm

呼び径		d	H	D1	L	l	フ ラ ン ジ						D2	D3
							D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	(1) t		
								C	数	h				
15	1/2	15	112	60	85	9	95	70	4	15	M12	10		
20	3/4	20	113	70	95	9	100	75	4	15	M12	10		
25	1	25	143	90	110	11	125	90	4	19	M16	12		
32	1.1/4	32	150	90	130	13	135	100	4	19	M16	12		
40	1.1/2	40	171	100	150	16	140	105	4	19	M16	14		
50	2	50	189	115	180	20	155	120	4	19	M16	14		
65	2.1/2	65	252	180	210	22.5	175	140	4	19	M16	16		
80	3	80	277	225	240	28	185	150	8	19	M16	16		

# KITZ

[illegible]

規格	面	間	JIS B2011	10K	
	管	接	続	JIS B2220	10K
	肉	厚	キッツ	標 準	
	圧	力	検 査	キッツ	標 準
製品記号			UDB		

ジスク入り 内ねじ 玉形弁

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承 認	真 田	962-A20063 REV-06	△		
検 図	河 野		△		
設 計	清 水		△		
製 図	堀 込		記 号	日 付	承 認

株式会社 **キッツ**