

ステンレス鋼 10K フランジ形, ジスク入り 内ねじ 玉形弁

製品記号 : UDBM

製作範囲 : 15-80mm(1/2-3inch)

+120 °C以下の静流水…1.4MPa

+150 °C以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油 *…1.1MPa

+180 °C以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油 *…1.0MPa

油 *…潤滑油・作動油

規格

・ 面 間 : JIS B2011 10K

・ 管接続 : JIS B2220 10K

・ 肉 厚 : キッツ 標準

圧力検査 : キッツ 標準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
15 1/2	85.0	112.0	60.0		
20 3/4	95.0	113.0	70.0		
25 1	110.0	143.0	90.0		
32 1 1/4	130.0	150.0	90.0		
40 1 1/2	150.0	171.0	100.0		
50 2	180.0	189.0	115.0		
65 2 1/2	210.0	252.0	180.0		
80 3	240.0	277.0	225.0		

材料

部品名	材料	記事
弁箱	SCS14A	
ふた	SCS14A	
弁棒	SUS316	
弁体	PTFE	

仕様

ステンレス鋼 10K フランジ形, ジスク入り 内ねじ 玉形弁,

+120 °C以下の静流水…1.4MPa



+150 °C以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油 *…1.1MPa

+180 °C以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油 *…1.0MPa

油 *…潤滑油・作動油

面間 : JIS B2011 10K, 管接続 : JIS B2220 10K, 製作範囲 : 15-80mm(1/2-3inch), 弁箱 材料

: SCS14A, ふた 材料 : SCS14A, 弁棒 材料 : SUS316, 弁体 材料 : PTFE, 製品記号 : UDBM



詳細は図面をご参照下さい

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

KITZ

〒261-8577 千葉市美浜区中瀬一丁目10番1 <http://www.kitz.co.jp/>

© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001
CERTIFIED
Since 1989