





呼び径 40



呼び径 80 配管ガイド形状

ADC12

(1)
10K-100

鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径 mm	呼び径 in.	d	H	H1	H2	L	D	C 5K	C 10K	D1	概算質量 (kg)	
40	1.1/2	40	172	128	40	33	80	95	105	180	0.9	
50	2	50	176	132	66	43	93	105	120	180	1.3	
65	2.1/2	65	185	141	74	46	118	130	140	180	1.6	
80	3	80	193	149	83	46	129	145	150	180	1.8	
100	4	100	204	160	94	52	149	165	175	180	2.2	
125	5	125	249	195	122	56	184	200	210	230	4.1	
150	6	150	261	207	135	56	214	230	240	230	5.1	

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています.
(2) 呼び径40はJIS B2002 46系列準拠。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	ADC12	
3	弁棒	1	SUS403 又は SUS410	
4	弁体	1	SCS14A	
9	レバーハンドル	1	ADC12	
10	ハンドル押さえボルト	1	SCM435	
16	銘板	1	ポリプロピレン	
35	エンドプレートボルト	2	SUS304	呼び径 50-150
45A	O リング	2	EPDM	呼び径 50-150
45B	O リング	2	EPDM	呼び径 50-150
		1	EPDM	呼び径 40のみ
45C	O リング	1	EPDM	呼び径 40のみ
48	スナップリング	1	SUS304	呼び径 50-150
		2	SUS304	呼び径 40のみ
61	スタンド	1	SCS13A	
63	スタンド取付ボルト	4	JIS A2-70	呼び径 50-150
		2	JIS A2-70	呼び径 40のみ
67	ベアリング	2	PPS	呼び径 50-150
		1	PPS	呼び径 40のみ
74	スラストベアリング	1	PE	
90	ふた	1	P.V.C	
98	開閉指示板	1	A1100P	
99A	開閉指示板用ボルト	2	SS400	
99B	開閉指示板用ナット	2	SS400	
103	下部弁棒	1	SUS403 又は SUS410	呼び径 50-150
106	ゴムシート	1	EPDM	
117	ハンドル用ばね	1	SUS304	
124	スプリングピン	1	SUS304	
145A	ばね座金	2	SUS304	呼び径 50-150
145B	ばね座金	2	SWRH62	
147	エンドプレート	1	SUS430	呼び径 50-150
157	ストップレバー	1	ADC12	

規格		
	面間	JIS B2032 系列番号 46 (2)
	管接続	ウエハー形 (JIS 5/10K)
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	JIS B2032
製品記号		10XJME

アルミニウム 5K/10K

バタフライ弁

ロングネック

年月日	2009.03.16	図番	△		
承認	真田		△		
検図	佐久	997-A20031	△		
設計	吉田		△		
製図	中山	REV-10	記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ