





呼び径 250 以上



鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

	呼び径							フランジ							
									ボルト穴			ボルトのねじの呼び			
	mm	in.	d	H	D1	L	l	D	C	数	h		t		
(2)	40	1.1/2	40	306	160	165	46	140	105	4	19	M16	20		
	50	2	50	343	170	180	58	155	120	4	19	M16	20		
	65	2.1/2	65	389	170	190	73	175	140	4	19	M16	22		
	80	3	80	462	200	200	89	185	150	8	19	M16	22		
	100	4	100	547	250	230	109	210	175	8	19	M16	24		
	125	5	125	648	280	250	136	250	210	8	23	M20	24		
	150	6	150	759	300	270	161	280	240	8	23	M20	26		
	200	8	200	956	350	290	213	330	290	12	23	M20	26		
	250	10	250	1168	400	330	265	400	355	12	25	M22	30		
	300	12	300	1363	450	350	314	445	400	16	25	M22	32		
(2)	350	14	340	1560	500	381	360	490	445	16	25	M22	34		

注　(1)　呼び径（mm）を表わしています.
　　(2)　呼び径40，350は、JIS B2031に準じていません.
　　(3)　呼び径40，350は、(JIS)JW を鋳出し表示致しません.
　　(4)　呼び径40，350以外の上記Iは、製造工場伊那の略号を表わします.

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
3	弁棒	1	C3771BD	
4	弁体	1	FC200	
7	パッキン押さえ	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	FC250	呼び径 200 以下
		1	FCD400-15	呼び径 250 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	呼び径 50-300
19	ガスケット	1	非石綿ガスケット	
30	弁箱付き弁座	2	CAC406	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	
42	ヨークスリーブ	1	CAC406	
43	ハンドル座金	1	CAC406	
61	ヨーク	1	FC200	
62	ヨークボルト用ナット	4	SS400	
63	ヨークボルト	4	SS400	
66	弁体付き弁座	2	CAC406	

規格		
	面間	JIS B2031
	管接続	JIS B2239　10K
	肉厚	JIS B2031
	圧力検査	JIS B2031
製品記号		10FCL

鋳鉄　10K　フランジ形

外ねじ　仕切弁

		図番	記号		日付	承認
年月日	2009.10.01	931-A20024 REV-03	△			
承認	田草川		△			
検図	高野		△			
設計	高橋		△			
製図	浅川					

株式会社キッツ

KITZ