



寸法表 単位：mm

呼び径		d	H	D1	L	l	フ ラ ン ジ							概算質量 (kg)		
							D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t			f
								C	数	h						
1.1/2	40	40	332	200	165	19	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6	19	
2	50	50.5	332	200	203	20	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6	22	
2.1/2	65	65	379	250	216	21.5	178	139.5	4	19	5/8	105	17.5	1.6	30	
3	80	80	390	250	241	28	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6	36	
4	100	101.5	460	250	292	36	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6	55	
5	125	125	484	300	356	43	254	216	8	22	3/4	186	23.9	1.6	81	
6	150	151	513	350	406	49	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6	92	

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
(2) Co-Cr-W 合金.

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCPH2	A216 Gr. WCB
2	ふ た	1	SCPH2	A216 Gr. WCB
3	弁 棒	1	A182 Gr. F6a	
4	弁 体	1	A182 Gr. F6a 又は	呼び径 5 以下
			A217 Gr. CA15 又は	
			A216 Gr. WCB+13CR	
		1	A105+13CR 又は	呼び径 6 のみ
			A216 Gr. WCB+13CR	
5	弁押さえ	1	A182 Gr. F6a	
7	パッキン押さえ輪	1	A182 Gr. F6a	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛パッキン	
9	ハンドル車	1	ダクタイル鋳鉄	
10	ハンドル押さえナット	1	炭素鋼	
16	銘 板	1	アルミニウム	
19	ガスケット	1	膨張黒鉛コルゲートガスケット 又は	
			ステンレス箔入り膨張黒鉛	
		1	ステンレス箔入り膨張黒鉛	呼び径 5 のみ
30	弁箱付き弁座	1	炭素鋼 + 硬化肉盛 (2)	
31	弁棒座金	1	A276 TYPE403	
33	ふたボルト用ナット	1組	A194 Gr. 2H	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	A194 Gr. 2H	
35	ふたボルト	1組	A193 Gr. B7	
36	パッキン押さえボルト	2	A576 Gr. 1045	
37	ねじはめ輪	1	A439 TYPED2	
38	ふたはめ輪	1	A182 Gr. F6a	
41	パッキン押さえボルトピン	2	A276 TYPE403	
46	パッキン押さえ	1	A105 又は A216Gr. WCB	