



呼び径　3/8　以下



鋳出し表示

操作空気圧力	MPa(kgf/cm²)
標準圧力	0.39(4)
最大圧力	0.69(7)



呼び径　3/4　&　1







呼び径　1　のみ

寸法表　　単位：mm

呼び径	d	d2	H	H1	L	L1	S1	KITZ-アクチェータ E1	E2	W1	W2	P	型式
1/4	4.5	Rc 1/4	105.5	74	44	21	21	43	43	34.5	26	Rc1/8	C-1
3/8	6.8	Rc 3/8	105.5	74	44	21	21						
1/2	9.2	Rc 1/2	124.5	82	56.5	27.5	25	51.4	51.4	44	33.5	Rc1/8	C-2
3/4	12.5	Rc 3/4	127.5	85	59	30	32						
1	16	Rc 1	130.5	88	71	36	38						

注　(1)　呼び径を表わしています.
　　(2)　クロムめっき

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	SCS14A	
3	弁棒	1	SUS316 (2)	
4	ボール	1	SUS316	
7	パッキン押さえ	1	SUS316	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
20	パッキン座金	1	SUS316	呼び径　3/8　以下
29	インサート	1	SUS316	呼び径　1/2　以下
		1	SCS14A	呼び径　3/4　以上
30	ボールシート	2	充填材入りPTFE	
47	スラストワッシャ	1	セラミック入りPTFE	
92	コネクタ	1	SUS316 (2)	
93	ブラケット	1	ZDC2	
94	ボルト	2	SUS304	
95	ナット	2	SUS304	呼び径　1　のみ
96	空気圧アクチェータ	1		
145	ばね座金	2	SUS304-CSP	

規格		
	面間	キッツ 標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	キッツ 標準
製品記号		C-UTGE

空気操作式　複作動型

ステンレス鋼　10K　ねじ込み形　ボール弁

レデューストボア型

		図番	△記号	日付	承認
年月日	2009.01.05	965-F10024 REV-04	△		
承認	田草川		△		
検図	唐沢		△		
設計	浅川		△		
製図	雨宮				

株式会社キッツ

KITZ