



呼び径 3/4 & 1



呼び径 1/4 のみ



呼び径 3/8 のみ







鋳 出 し 表 示

操 作 空 気 圧 力	MPa {kgf/cm²}
標 準 圧 力	0.39 {4}
最 大 圧 力	0.69 {7}

寸法表　　単位；mm

呼び径	d	d2	H	H1	L	L1	S1	KITZ-アクチェータ E1	E2	W1	W2	P	型 式
1/4	4.5	Rc 1/4	85.5	54	44	21	21	69.5	43	34.5	26	Rc 1/8	CS-1
3/8	6.8	Rc 3/8	85.5	54	44	21	21						
1/2	9.2	Rc 1/2	104.5	62	56.5	27.5	25	92	51.4	44	33.5	Rc 1/8	CS-2
3/4	12.5	Rc 3/4	107.5	65	59	30	32						
1	16	Rc 1	110.5	68	71	36	38						

注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) クロムめっき

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS14A	
3	弁 棒	1	SUS316 (2)	
4	ボール	1	SUS316	
29	インサート	1	SUS316	(呼び径 1/4 - 1/2)
		1	SCS14A	(呼び径 3/4 & 1)
30	ボールシート	2	PTFE	
44	インシュレータ	2	シリコンガラス布	
45	O リング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	充填材入りPTFE	
74	ブッシュ	1	C3771BE	(呼び径 1/4 & 3/8)
94	ボルト	2	SUS304	
96	空気圧アクチェータ	1		
145	ばね座金	2	SUS304-CSP	

規格		
	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		CS-UTE

空気操作式 スプリングリターン型

ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁

レデューストボア型

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承 認	田草川		△		
検 図	唐 沢	965-F10016	△		
設 計	薬 袋	REV-05	△		
製 図	天 野		記号	日 付	承認

株式会社キッツ

KITZ