



鋳 出 し 表 示

操 作 空 気 圧 力	MPa (kgf/cm²)
標 準 圧 力	0.39 (4)
最 大 圧 力	0.69 (7)



寸法表　　単位；：mm

呼び径	d	d2	H	H1	L	L1	S1	KITZ-アクチェータ E1	E2	W1	W2	P	型 式
1/4	4.5	Rc 1/4	124.5	82	44	21	21	92	51.4	44	33.5	Rc1/8	CS-2
3/8	6.8	Rc 3/8	124.5	82	44	21	21						

注　(1)　呼び径を表わしています.
　　(2)　クロムめっき.

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS14A	
3	弁 棒	1	SUS316 (2)	
4	ボール	1	SUS316	
7	パッキン押さえ	1	SUS316	
8	パッキン	1組	膨張黒鉛+PTFE編組パッキン	
20	パッキン座金	1	SUS316	
29	インサート	1	SUS316	
30	ボールシート	2	充填材入りPTFE	
47	スラストワッシャ	1	セラミック入りPTFE	
92	コネクタ	1	SUS316 (2)	
93	ブラケット	1	ZDC2	
94	ボルト	2	SUS304	
96	空気圧アクチェータ	1		
145	ばね座金	2	SUS304	

規格		
	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		CS-UTGE

空気操作式　スプリングリターン型

ステンレス鋼　10K　ねじ込み形　ボール弁

レデューストボア型

年 月 日	2009.01.05	図 番
承 認	田草川	
検 図	唐 沢	965-F10025
設 計	浅 川	REV-04
製 図	雨 宮	

記号	日 付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ