

流れ表示器(フローサイト)

定量ポンプの吐出側に取り付けることで、吐出動作が簡単に確認でき、注入不良防止に役立ちます。光電センサ付タイプは、注入不良時に自動で警報を出すことができます。



ポンプ直結



光電センサ付

製品仕様

型式	品番	接続口径	寸法 (mm)	接続方法	材質				適応機種		
					本体	バルブストップパ	チャッキボール	Oリング・パッキン			
B-1	UN0826	Φ4 x Φ9	116	両端ホース	PVC	PE	PTFE	EPDM	PW/PZ□-30□/S□DA-31/CS2-10□、30□		
	UN0827			フッ素ゴム							
	UN0828		112	ポンプ直結				EPDM			
	UN0829			フッ素ゴム							
B-2	UN0348	Φ4 x Φ9	126	両端ホース	PVC	PE	PTFE	EPDM	S□DA-61、12		
	UN0355			フッ素ゴム							
	UN0504		118	ポンプ直結				EPDM			
	UN0505			フッ素ゴム							
	UN0347	Φ6 x Φ11	126	両端ホース				EPDM	PW/PZ□-60□、100□/PW-200/S□DA-22、32、 /CS2-60□、100□、300□		
	UN0354			フッ素ゴム							
	UN0830		118	ポンプ直結				EPDM			
	UN0831			フッ素ゴム							
	UNT0057	Φ12 x Φ18	120	ポンプ直結				EPDM	PZ□-300、500		
	UNT0232			フッ素ゴム							
	UN0353		114	両端ホース				EPDM	S□DA-62、82./CS2-600		
	UN0360			フッ素ゴム							
	UN0491	115	ポンプ直結	EPDM							
	UN0495		フッ素ゴム								
UN0328	JIS 10K 15A	134	両端フランジ	EPDM	S□DA-31、61、12、22、32、62、82						
UN0330				フッ素ゴム							
B-2 光電センサ付*1	UN0506	Φ4 x Φ9	153	ポンプ直結	PVC	PE	セラミック	EPDM	PW/PZ□-30□/S□DA-31、61、12/CS2-10□、30□		
	UN0507							フッ素ゴム			
	UN0496	Φ6 x Φ11						EPDM		PW/PZ□-60□、100□/PW-200/S□DA-22、32、 /CS2-60□、100□、300□	
	UN0500							フッ素ゴム			
	UNT0387	161						EPDM			PZ□-300、500
	UN0499							フッ素ゴム			
UN0503	Φ12 x Φ18	150	EPDM	S□DA-62、82/CS2-600							
UN0503			フッ素ゴム								
B-3	UN1146	JIS 10K 15A	217	両端フランジ	PVC	PVC	PTFE	EPDM	S□DA-13、23/CS2-1000		
	UN1145	フッ素ゴム									
	UN0331	JIS 10K 20A	215			EPDM		PE	PTFE	EPDM	-
	UN0333									フッ素ゴム	
	UN0332	JIS 10K 25A	EPDM			S□DA-33、43					
	UN0334							フッ素ゴム			

*1 次ページのフローモニターと組み合わせてご使用いただけます。

外形図


ポンプ直結



両端ホース



両端フランジ



光電センサ付

