


品名

水道用エスロンTS継手
ユニオンソケット
(US)

ガスケット溝



単位：mm

呼び径	D ₁	t	D ₂	W	L	該当規格
13	18.0 ±0.20	2.5 ±0.2	23.0 ±0.3	5	80	JIS K 6743
16	22.0 ±0.20	3.0 ±0.3	27.5 ±0.4	5	85	JWWA事前
20	26.0 ±0.20	3.0 ±0.3	29.5 ±0.4	6	90	JIS K 6743
25	32.0 ±0.20	3.5 ±0.3	36.5 ±0.5	7	100	JIS K 6743
30	38.0 ±0.30	3.5 ±0.3	42.0 ±0.6	8	110	JIS K 6743
40	48.0 ±0.30	4.0 ±0.3	53.0 ±0.7	8	120	JIS K 6743
50	60.0 ±0.40	4.5 ±0.4	71.0 ±0.8	9	130	JIS K 6743

- 注 1. Lの許容差は $\pm 2^5$ mmとする。
2. Rは1 mmとする。
3. JWWA事前とは、JWWAの事前承認品をいう。

品名

水道用エスロンTS継手
ユニオンソケット
(US)

図番

W-VP-020

年月日

2004.7.1

製図

積水化学工業株式会社