



呼び径　1．1／4のジスクホルダ構造





呼び径　1．1/2　以上



鋳出し表示

寸法表　　単位：mm

呼び径	d2 (4)	H	D1	L	S1		
1/2	Rc 1/2	70	50	44	26		
3/4	Rc 3/4	73	55	50	32		
1	Rc 1	86	60	63	40		
1．1/4	Rc 1．1/4	108	80	73	50		
1．1/2	Rc 1．1/2	132	90	81	56		
2	Rc 2	150	100	94	68		

注　(1)　呼び径を表わしています．
　　(2)　可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください．
　　(3)　有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
　　(4)　配管される管用テーパーおねじはＪＩＳ　Ｂ０２０３の規格範囲内のねじをご使用ください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁　箱	1	青銅鋳物	
2	ふ　た	1	C3771BE	
3	弁　棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	弁　体	1	PTFE	
5	弁押さえ	1	C3771BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石綿パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径　1　以下
		1	ADC12	呼び径　1．1/4　以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
12	ジスクホルダ	1	C3771BD　又は　C3771BE	
13	ジスク押さえナット	1	C3604BD	
16	銘　板	1	A1050P	
32	ジスク押さえワッシャ	1	C2600P-0	

規格		
	面間	キッツ　標　準
	管接続	JIS　B0203 (4)
	肉厚	キッツ　標　準
	圧力検査	キッツ　標　準
製品記号		QA

青銅　ねじ込み形

内ねじ　玉形弁

年月日	2009.01.30
承認	田草川
検図	高野
設計	中井
製図	浅川

図番　912-C00007　REV-07

記号	日付	承認
△		
△		
△		
△		

株式会社キッツ

KITZ