


呼び径	d	d 2 (6)	H	D1	L	S1		
1/4	8	Rc 1/4	41	60	44	18		
3/8	8	Rc 3/8	41	60	45	22		
1/2	10	Rc 1/2	45	80	56	26		
3/4	15	Rc 3/4	48	80	63	32		
1	20	Rc 1	54	110	74	39		
1.1/4	25	Rc 1.1/4	58	110	82	48		
1.1/2	32	Rc 1.1/2	63	110	91	54		
2	40	Rc 2	74	140	104	67		

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
- (2) クロムめっき
- (3) プラスチックカバー付
- (4) ハンドル型式を表わしています。
- (5) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
- (6) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
- (7) 配管される管用テーパーおねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。



弁箱表示



ハンドル表示

[illegible]

規格	面	間	キ ャ ッ 標 準
	管	接 続	JIS B0203 (7)
	肉	厚	キ ャ ッ 標 準
	圧 力	検 査	キ ャ ッ 標 準
製 品 記 号			TH

黄銅 400型 ねじ込み形

ボール弁

スタンダードボア型

年 月 日	2009.01.30	図 番	△		
承 認	田草川	925-C50018 <hr/> REV-10	△		
検 図	高 野		△		
設 計	中 井		△		
製 図	浅 川		記号	日	付

株式会社 **キッツ**