





鋳出し表示

寸法表　　単位；mm

| 呼び径 mm | 呼び径 in. | d | H | L | l | フランジ D | ボルト穴 C | ボルト穴 数 | ボルト穴 h | ボルトのねじの呼び | g | t | f | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 15 | 73 | 152 | 6 | 95 | 70 | 4 | 15 | M12 | 51 | 14 | 1 | | |
| 20 | 3/4 | 20 | 73 | 178 | 7 | 100 | 75 | 4 | 15 | M12 | 56 | 16 | 1 | | |
| 25 | 1 | 25 | 73 | 203 | 7 | 125 | 90 | 4 | 19 | M16 | 67 | 16 | 1 | | |
| 40 | 1.1/2 | 40 | 90 | 229 | 14 | 140 | 105 | 4 | 19 | M16 | 81 | 18 | 2 | | |

注　(1)　呼び径（mm）を表わしています.

| 部番 | 部品名 | 個数 | 材料 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 弁箱 | 1 | SCS14A | |
| 2 | ふた | 1 | SCS14A | |
| 4 | 弁体 | 1 | SUS316 | |
| 16A | 銘板 | 1 | A1050P | |
| 16B | 座金 | 1 | SUS304 | |
| 19 | ガスケット | 1 | 非石綿シートガスケット | |
| 33 | ふたボルト用ナット | 4 | SUS304　(8) | |
| 35 | ふたボルト | 4 | SUS304　(B8) | |

| 規格 | | |
|---|---|---|
| 面間 | ASME B16.10 | クラス 300 |
| 管接続 | JIS B2220 | 20K |
| 肉厚 | ASME B16.34 | クラス 300 |
| 圧力検査 | キッツ 標準 | |
| 製品記号 | 20UNAM | |

# ステンレス鋼　20K　フランジ形

# リフト逆止め弁

| | | | |
|---|---|---|---|
| 年月日 | 2009.01.05 | 図番 | 964-A40007 REV-05 |
| 承認 | 真田 | | |
| 検図 | 河野 | | |
| 設計 | 小林 | | |
| 製図 | 中山 | | |

| 記号 | 日付 | 承認 |
|---|---|---|
| △ | | |
| △ | | |
| △ | | |
| △ | | |

株式会社キッツ

KITZ