

呼び径		d	H	D1	L	フ ラ ン ジ								A	B	概算質量 (kg)	
						D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f				
							C	数	h								
mm	in.					D	C	数	h		g	t	f				
125	5	125	332	360	300	250	210	8	23	M20	182	20	2	88.5	210	75	
150	6	150	374	360	340	280	240	8	23	M20	212	22	2	88.5	210	94	
200	8	200	409	500	450	330	290	12	23	M20	262	22	2	134	377	147	
250	10	250	466	500	533	400	355	12	25	M22	324	24	2	134	377	222	

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

KITZ

[illegible]

規格	面	間	キ ャ ッ プ 標 準
	管 接	続	JIS B2220 10K
	肉	厚	ASME B16.34 クラス 150
	圧 力 検 査		キ ャ ッ プ 標 準
製 品 記 号			G-10UTB1H

ステンレス鋼 10K フランジ形

ボ－ル弁

高温用フィルタイトシート，フルボア型、ギア付

年 月 日	2009.07.21	図 番	△		
承 認	真 田	<u>965-A20122</u> REV-07	△		
検 図	浅 川		△		
設 計	鍛 冶		△		
製 図	中 山		記 号	日 付	承 認

株式会社 **キッパ**