





鋳 出 し 表 示

寸法表　　単位：mm

呼び径 mm	呼び径 in.	d	H	H1	H2	L	D	C 5K	C 10K	D1	概算質量 (kg)	
50	2	50	191	147	67	43	90	105	120	180	1.9	
65	2.1/2	65	199	155	75	46	104	130	140	180	2.3	
80	3	80	217	173	91	46	124	145	150	180	3.1	
100	4	100	227	183	101	52	146	165	175	180	3.5	
125	5	125	265	211	127	56	176	200	210	230	5.8	
150	6	150	277	223	139	56	206	230	240	230	8.0	

注　(1)　呼び径（mm）を表わしています。
　　(2)　呼び径（inch）を表わしています。
　　(3)　クロメート処理。
　　(4)　焼付け一体形シート。
　　(5)　無電解ニッケルめっき。

部番	部品名	個数	材料 JIS SPEC.	JIS SPEC.	JIS SPEC.
1	弁箱	1	FCD450-10	——→	
3	弁棒	1	SUS403 又は SUS410	——→	
4	弁体	1	FCD450-10+ENP (5)	——→	
9	レバーハンドル	1	ADC12	——→	
10	ハンドル押さえボルト	1	SCM435	——→	
16	銘板	1	A1050P	——→	
45A	O リング	1	NBR	EPDM	
45B	O リング	1	NBR	EPDM	
67A	ベアリング	1	POM	——→	
67B	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	——→	
67C	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE	——→	
85	プラグ	1	ZDC2 (3)	——→	
90	キャップ	1	P. V. C	——→	
98	開度指示板	1	A1100P	——→	
99A	セットボルト	2	SS400	——→	
99B	ナット	2	SS400	——→	
103	下部弁棒	1	SUS403 又は SUS410	——→	
106	ゴムシート (4)	1	NBR	EPDM	
117	ハンドル用ばね	1	SUS304	——→	
124	スプリングピン	1	SUS304	——→	
145	ばね座金	2	SWRH62	——→	
157	ストップレバー	1	ADC12	——→	

製品記号	☐ 10DJ	☐ 10DJE	☐

規格		
	面間	JIS B2032 系列番号 46
	管接続	ウエハー形　(JIS 5K, 10K)
	肉厚	キッツ 標準
	圧力検査	JIS B2032

ダクタイル 10K

バタフライ弁

レバー操作式

年月日	2009.01.05	図番
承認	真田	
検図	佐久	947-A20004
設計	仲川	REV-07
製図	中山	

△		
△		
△		
△		
記号	日付	承認

株式会社キッツ

KITZ