



呼び径		d	H	D1	L	l	フ ラ ン ジ								概算質量 (kg)	
							D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	(1) t	f		
								C	数	h						
mm	in.						D	C	数	h		g	t	f		
50	2	50.5	332	200	203	20	155	120	4	19	M16	96	16.0	2	21	
65	2.1/2	65	379	250	216	21.5	175	140	4	19	M16	116	17.5	2	29	
80	3	80	390	250	241	28	185	150	8	19	M16	126	19.1	2	36	
100	4	101.5	460	250	292	36	210	175	8	19	M16	151	23.9	2	52	
125	5	125	484	300	356	43	250	210	8	23	M20	182	23.9	2	80	
150	6	151	513	350	406	49	280	240	8	23	M20	212	25.4	2	91	
200	8	203	630	400	495	58	330	290	12	23	M20	262	28.6	2	158	

[illegible]

規格	間	ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続	JIS B2220	10K
	肉 厚	API 600	クラス 150
	圧 力 検 査	キ ッ ツ	標 準
製 品 記 号		10SCJS	

年 月 日	2009.01.05	 番 952-A20011 REV-10			
承 認	真 田				
検 図	河 野				
設 計	河 野				
製 図	堀 込		記 号	日	付 承 認

株式会社 **キッツ**