




呼び径	d 1		H	L	G		
	最大	最小					
3/8	12.85	12.75	39	56	9.7		
1/2	16.03	15.93	39	67	12.7		
3/4	22.38	22.28	45	89	19.1		
1	28.75	28.65	52	104	23.1		
1.1/4	35.10	35.00	62	120	24.6		
1.1/2	41.48	41.35	67	134	27.7		
2	54.18	54.05	79	164	34		

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
- (2) KSB-3は、鉛浸出及び脱亜鉛現象を防止するためにK I T Zで開発された特殊黄銅です。
- (3) 上記Sは、鉛レス銅合金材料の種類を表わしています。
- (4) 上記 □ は、接水部品の全てを鉛レス材料で製作した給水器具を表わしています。
- (5) 上記 (水) は、浸出性能基準に適合し、飲用に適することを表わしています。
- (6) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

ラベル表示内容	ラベル色
(5)  鉛レス  Z Max. 100℃	ミントブルー

[illegible]

規格	面	間	キッ 標 準
	管 接	続	JIS B2011
	肉	厚	キッ 標 準
	圧 力 検 査		キッ 標 準
製 品 記 号			CRN

鉛レス青銅 クラス125 ソルダー形
スイング逆止め弁

年 月 日	2009.01.05	図 番	△		
承認	田 草 川	913-C10014 REV-05	△		
検 図	高 野		△		
設計	相 川		△		
製 図	中 山		記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**