

注 (1) 呼び径 80 以上の "t" 寸法は、ASME B16.5 クラス150に準じています。
(2) 呼び径 (mm)を表わしています。
(3) クロムめっき
(4) 亜鉛めっき
(5) 許容シート漏れ量は、ANSI/FCI 70-2 クラスⅣ の1/20に準じています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	SCS13A	
2	ふ た	1	SCS13A	
3	弁 棒	1	SUS316	
4	弁 体	1	SCS14A (3)	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
16A	銘 板	1	SUS304	
16B	銘 板	1		回路図
16C	銘 板	1		注意ラベル
19A	ガスケット	2	非石棉シートガスケット	
19B	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	シート	1	SUS316	
31	弁棒座金	1	SUS316	呼び径 100 以上
33A	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
33B	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	呼び径 100 以上
35A	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
35B	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	呼び径 100 以上
35C	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	呼び径 80 以下
36	パッキン押さえボルト	2	SUS304 (B8)	
47A	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
47B	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
47C	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
67	ステムベアリング	2	PTFE (裏金付)	
92A	コネクタ	1	SCS13A	
92B	コネクタ	1	SCM435 (3)	
93	ブラケット	1	STKR400	呼び径 100 以下
94	ボルト	1組	SUS304	呼び径 40 以上
99	セットボルト	1組	SUS304	
103	下部弁棒	1	SUS316	
139	電動アクチュエータ	1		
145A	ばね座金	1組	SUS304	
145B	ばね座金	1組	SUS304	
147	エンドプレート	1	SUS304	
155A	シム	1	A5052P-0	
155B	スペーサ	1	SS400 (4)	呼び径 40 & 65-125
A	ボルト	1組	SUS304	
規格	面 間		ASME B16.10	クラス 150
	管 接 続		JIS B2220	10K
	肉 厚		ASME B16.34	クラス 150
	圧 力 検 査		キット 標 準	
製 品 記 号			EXD100/200-10UVC	
電動式 ステンレス鋼 10K				
フランジ形 Δポートバルブ				
フルボア型				
年 月 日	2009.01.05	図 番		△
承 認	真 田	965-F30271 REV-01		△
検 図	浅 川			△
設 計	鳥 山			△
製 図	鳥 山			記号
株式会社 キッツ				