



呼び径 1 以下

呼び径 8 のみ

呼び径 2 以下

呼び径 1.1/2 以下

呼び径 2 以上

并箱表示

呼び径		d	H	H1	L	L1	フ ラ ン ジ								駆動部 サイズ	概算質量 (kg)
							D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f		
								C	数	h						
1/2	15	15	225	155	108	43	89	60.5	4	16	1/2	35	11.2	1.6	1型	4.2
3/4	20	20	228	158	117	46	98	70.0	4	16	1/2	43	11.2	1.6	1型	4.8
1	25	25	235	165	127	52	108	79.5	4	16	1/2	51	11.2	1.6	1型	5.7
1.1/2	40	40	297	217	165	67	127	98.5	4	16	1/2	73	14.3	1.6	2型	12
2	50	50	304	224	178	77	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6	2型	15
2.1/2	65	65	345	259	190	87	178	139.5	4	19	5/8	105	17.5	1.6	3型	23
3	80	80	413	305	203	100	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6	4型	33
4	100	100	436	328	229	112.5	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6	4型	48
6	150	150	545	413	394	197	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6	5型	107
8	200	200	628	476	457	228.5	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6	6型	173

単位：mm					
空気圧アクチュエータ型式：FA-					
サイズ	E1	E2	W1	W2	P
1型	87	87	50	54	Rc1/4
2型	107	107	54	70	Rc1/4
3型	128	128	57	87	Rc1/4
4型	160	160	68	111	Rc1/4
5型	208	208	78	135	Rc1/4
6型	268	268	101	178	Rc1/4

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています.

[illegible]