



單位：mm

呼び径		d	d1	H	H1	L	L1	フ ラ ン ジ							K I T Z ア ク チ ャ ー タ						
								D	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	t	f	E1	E2	W1	W2	P	型式番号
									C	数	h										
2	50	50	40	313	178	178	82	152	120.5	4	19	5/8	92	15.9	1.6	128	154	25	81	Rc1/4	B-1
3	80	80	65	385	237	203	100	190	152.5	4	19	5/8	127	19.1	1.6	177	205	35	89	Rc1/4	B-2
4	100	100	80	459	284	229	113	229	190.5	8	19	5/8	157	23.9	1.6	235	272	48	116	Rc1/4	B-3
5	125	125	100	482	307	254	125	254	216.0	8	22	3/4	186	23.9	1.6						
6	150	150	125	595	370	267	133.5	279	241.5	8	22	3/4	216	25.4	1.6	284	328	57	149	Rc1/4	B-4
8	200	200	150	620	395	292	146	343	298.5	8	22	3/4	270	28.6	1.6						
10	250	250	200	707	487	330	165	406	362.0	12	25	7/8	324	30.2	1.6	367	423	81	203	Rc1/2	B-5

KITZ

部番	部 品 名	個 数	材 料	記 事		
1	弁 箱	1	SCS13A			
2	ふ た	1	SCS13A			
3	弁 棒	1	SUS304			
4	ボール	1	SUS304 又は SCS13A			
7A	パッキン押さえ	1	SCS13A			
7B	パッキン押さえ輪	1	SUS304			
8	パッキン	1組	PTFE			
16A	銘 板	1	A1050P			
16B	座 金	1	SS400			
19	ガスケット	1	PTFE			
30	ボールシート	2	ハイパタイトPTFE			
33	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)			
34A	パッキン押さえボルト用ナット	1組	ステンレス鋼			
34B	ナット	1組	ステンレス鋼			
35	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)			
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼			
47	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 5 以上		
60	キー	1	S45C			
67	ステムベアリング	1	グラスファイバー入りPTFE			
92	コネクタ	1	SCS13A	呼び径 2-8		
		1	SS400	呼び径 10 のみ		
93	ブラケット	1	FCD450-10			
94	ボルト	4	SUS304			
96	空気圧アクチュエータ	1				
99	セットボルト	1組	SUS304	呼び径 4 以上		
124A	スプリング & ピン	1組	SUS316-WPA & SUS316	呼び径 3 以上		
124B	スプリング	1	SUS316-WPA	呼び径 2 のみ		
145	ばね座金	4	SUS304			
規 格	面 間		ASME B16.10 クラス 150			
	管 接 続		ASME B16.5 クラス 150			
	肉 厚		ASME B16.34 クラス 150			
	圧 力 検 査		API 598			
製 品 記 号			B-150UTR			
空気操作式 複作動型						
ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁						
静電防止機構付, レデューストボア型						
年 月 日	2009.07.21	図 番		△		
承認	真 田	965-F00181 REV-05		△		
検 図	浅 川			△		
設 計	鍛 冶			△		
製 図	中 山			△		
				記 号	日 付	承認
株式会社 キッツ						