

部番

部 品 名

個数

材 料

記 事

1	弁 箱	1	SCS13A	
2	ふ た	1	SCS13A	
3	弁 棒	1	SUS316	
4	弁 体	1	SCS14A (2)	
7	パッキン押さえ	1	SCS13A	
8	パッキン	1組	PTFE	
16	銘 板	1	SUS304	
19A	ガスケット	2	非石棉シートガスケット	
19B	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
20	パッキン座金	1	SUS316	
30	シート	1	SUS316+硬化肉盛 (5)	
31	弁棒座金	1	SUS316	
33A	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	
33B	ふたボルト用ナット	1組	SUS304 (8)	呼び径 100 以上
35A	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	
35B	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	呼び径 100 以上
35C	ふたボルト	1組	SUS304 (B8)	呼び径 80 以下
36	パッキン押さえボルト	1組	ステンレス鋼	
47A	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
47B	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
47C	スラストワッシャ	1	グラスファイバー入りPTFE	
60	キー	1	S45C	
67	ステムベアリング	2	PTFE (裏金付)	
92	コネクタ	1組	SCS13A	呼び径 150 以下
			SS400	呼び径 200 以上
93	ブラケット	1	STKR400 又は SS400	呼び径 100 以下
			FCD450-10	呼び径 125-200
			SS400	呼び径 250
94	ボルト	1組	SUS304	
96	空気圧アクチュータ	1		
99	セットボルト	1組	SUS304	
103	下部弁棒	1	SUS316	
145A	ばね座金	1組	SUS304	
145B	ばね座金	1組	SUS304	
147	エンドプレート	1	SUS304	
A	ボルト	1組	SUS304	

規格

面 間
管 接 続
肉 厚
圧 力 検 査

ASME B16.10 クラス 150
JIS B2220 10K
ASME B16.34 クラス 150
キッツ 標 準

製 品 記 号BS-10UVCT

空気操作式 スプリングリターン型

ステンレス鋼 10K フランジ形 Δポートバルブ

フルボア型

年 月 日2009.07.24

承 認真 田

検 図浅 川

設 計鍛 治

製 図中 山

図 番

965-F00334
REV-04

△
△
△
△

記号

日 付

承認

株式会社 **キッツ**

寸法表

単位：mm

呼び径		フ ラ ン ジ						K I T Z ア ク チ ュ ータ																
								ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	g	(1) t	f	E1	E2	W1	W2	P1	P2	型式番号			
mm	in.	d	H	H1	H2	L	L1	D	C	数	h													
25	1	25	301	166	68.5	127	48	125	90	4	19	M16	67	14	1	239	161	30	81	Rc1/4	Rc1/8	BS-1		
40	1.1/2	38	364	216	76	165	67	140	105	4	19	M16	81	16	2	335	210	38	106	Rc1/4	Rc1/8	BS-2		
50	2	51	370.5	222.5	84.5	178	69	155	120	4	19	M16	96	16	2	451	276	52	140	Rc1/4	Rc1/4	BS-3		
65	2.1/2	64	454.5	279.5	97	190	76	175	140	4	19	M16	116	18	2									
80	3	76	461	286	106	203	77	185	150	8	19	M16	126	19.1	2	575	351	81	188	Rc1/2	Rc1/4	BS-4		
100	4	102	488	313	133.5	229	89	210	175	8	19	M16	151	23.9	2									
125	5	127	615.5	390.5	157	356	158	250	210	8	23	M20	182	23.9	2	745	446	117	256	Rc1/2	Rc1/4	BS-5		
150	6	152	633	408	182	394	197	280	240	8	23	M20	212	25.4	2									
200	8	203	722	502	226.5	457	228.5	330	290	12	23	M20	262	28.6	2	745	446	117	256	Rc1/2	Rc1/4	BS-5		
250	10	254	746	526	268.5	533	266.5	400	355	12	25	M22	324	30.2	2									

注 (1) 呼び径 80 以上の "t" 寸法は, ASME B16.5 クラス 150に準じています。

(2) クロムめっき。(3) 呼び径 (mm) を表わしています。

(4) 許容シート漏れ量は, ANSI/FCI 70-2 クラスII に準じています。

(5) Co-Cr-W 合金。

KITZ

2