

青銅 400 型 ソルダ - エンド , ボール弁

製品記号 : CTL

製作範囲 : 15-50mm(1/2-2inch)

ロングネック , スタンダードボア型

常温の水・油・ガス *...2.75MPa

+150 °C以下の水・油・ガス *...0.69MPa

ガス *...可燃性・毒性以外のガス

青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

- ・ 面 間 : キッツ 標準
 - ・ 管接続 : ASME B16.18
 - ・ 肉 厚 : キッツ 標準
- 圧力検査 : キッツ 標準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
15 1/2	58.0	75.0	80.0		
20 3/4	73.0	79.0	80.0		
25 1	88.0	83.0	110.0		
32 1 1/4	99.0	98.0	110.0		
40 1 1/2	114.0	102.0	110.0		
50 2	135.0	109.0	140.0		

材料

部品名	材料	記事
弁箱	CAC406	
ふた	CAC406	
弁棒	耐脱亜鉛黄銅棒	
ボール	SCS13A	

仕様

青銅 400 型 ソルダ - エンド , ボール弁 , ロングネック , スタンダードボア型

常温の水・油・ガス *...2.75MPa

+150 °C以下の水・油・ガス *...0.69MPa

ガス *...可燃性・毒性以外のガス

管接続 : ASME B16.18, 製作範囲 : 15-50mm(1/2-2inch), 弁箱 材料 : CAC406, ふた 材料 : CAC406, 弁棒 材料 : 耐脱亜鉛黄銅棒, ボール 材料 : SCS13A, 製品記号 : CTL

