

## ステンレス鋼 10K ねじ込み形 , スイング逆止め弁

製品記号 : UO

製作範囲 : 15-80mm(1/2-3inch)

+120℃以下の静流水...1.4MPa

+150℃以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油 \*...1.1MPa

+180℃以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油 \*...1.0MPa

油 \*...潤滑油・作動油

規格

・ 面 間 : JIS B2011

・ 管接続 : JIS B0203

・ 肉 厚 : キッツ 標準

圧力検査 : キッツ 標準

規格 : (株)日本バルブ工業会規格適合品 15-50mm(1/2-2inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	H				
15	1/2	45.0			
20	3/4	55.0			
25	1	61.0			
32	1 1/4	71.0			
40	1 1/2	72.0			
50	2	81.0			
65	2 1/2	93.0			
80	3	104.0			

材料

部品名	材料	記事
弁箱	SCS13A	
ふた	SCS13A 又は SUS304	
弁体	SCS13A	

仕様

ステンレス鋼 10K ねじ込み形 , スイング逆止め弁 ,

+120℃以下の静流水...1.4MPa

+150℃以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油 \*...1.1MPa


+180℃以下の蒸気・空気・不燃性ガス・油 \*...1.0MPa

油 \*...潤滑油・作動油


面間 : JIS B2011, 管接続 : JIS B0203, 製作範囲 : 15-80mm(1/2-3inch), 規格 : (株)日本バルブ工業会規格適合品 15-50mm(1/2-2inch), 弁箱 材料 : SCS13A, ふた 材料 : SCS13A 又は SUS304, 弁体 材料 : SCS13A, 製品記号 : UO



JV



圧力損失表 (流体 : 清水)



記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

**KITZ**

〒261-8577 千葉市美浜区中瀬一丁目10番1 <http://www.kitz.co.jp/>  
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001  
CERTIFIED  
Since 1989