

ステンレス鋼 10K ウエハー形, 逆止め弁

製品記号 : 10UW

製作範囲 : 50-300mm(2-12inch)

バイパス弁付, ゴムシート

0℃~ +80℃の静流水...1.37MPa

0℃~ +80℃の脈動水・空気・油 *...0.98MPa

油 *...潤滑油・作動油

規格

- ・ 面 間 : API 594 クラス 150
- ・ 管接続 : ウエハー型 (JIS 10K)
- ・ 肉 厚 : キッツ 標準

圧力検査 : キッツ 標準



寸法

| 呼び径 (mm/inch) | L | H | D1 | Kg |
|---------------|-------|-------|------|------|
| 50 2 | 60.0 | 147.0 | 60.0 | 3.1 |
| 65 2 1/2 | 67.0 | 155.0 | 60.0 | 4.0 |
| 80 3 | 73.0 | 163.0 | 60.0 | 5.8 |
| 100 4 | 73.0 | 175.0 | 60.0 | 7.0 |
| 125 5 | 89.0 | 189.0 | 70.0 | 12.4 |
| 150 6 | 98.0 | 202.0 | 70.0 | 14.7 |
| 200 8 | 127.0 | 229.0 | 70.0 | 25.2 |
| 250 10 | 146.0 | 280.0 | 90.0 | 40.3 |
| 300 12 | 181.0 | 307.0 | 90.0 | 60.3 |

材料

| 部品名 | 材料 | 記事 |
|-----|------------|----|
| 弁箱 | SCS13A+NBR | |
| 弁棒 | SUS304 | |
| 弁体 | SCS13A | |

仕様

ステンレス鋼 10K ウエハー形, 逆止め弁, バイパス弁付, ゴムシート

0 ~ +80 の静流水...1.37MPa

0 ~ +80 の脈動水・空気・油 *...0.98MPa

油 *...潤滑油・作動油

面間 : API 594 クラス 150, 管接続 : ウエハー型 (JIS 10K), 製作範囲 : 50-300mm(2-12inch),

弁箱 材料 : SCS13A+NBR, 弁棒 材料 : SUS304, 弁体 材料 : SCS13A, 製品記号 : 10UW

圧力損失表 (流体 : 清水)

