

## ステンレス鋼 10K フランジ形, リフト逆止め弁

製品記号 : 10UNAT

製作範囲 : 15-40mm(1/2-1 1/2inch)

圧力 - 温度基準…SUS

規格

- ・ 面 間 : ASME B16.10 クラス 150
- ・ 管接続 : JIS B2220 10K
- ・ 肉 厚 : ASME B16.34 クラス 150

圧力検査 : キッツ 標準

規格 : (株) 日本バルブ工業会規格適合品 15-40mm(1/2-1 1/2inch)

寸法

| 呼び径 (mm/inch) | L     | H    |  |  |  |
|---------------|-------|------|--|--|--|
| 15 1/2        | 108.0 | 68.0 |  |  |  |
| 20 3/4        | 117.0 | 70.0 |  |  |  |
| 25 1          | 127.0 | 70.0 |  |  |  |
| 32 1 1/4      | 140.0 | 80.0 |  |  |  |
| 40 1 1/2      | 165.0 | 83.0 |  |  |  |

材料

| 部品名 | 材料     | 記事 |
|-----|--------|----|
| 弁箱  | SCS13A |    |
| ふた  | SCS13A |    |
| 弁体  | SUS304 |    |

仕様

ステンレス鋼 10K フランジ形, リフト逆止め弁,

圧力 - 温度基準…SUS

面間 : ASME B16.10 クラス 150, 管接続 : JIS B2220 10K, 肉厚 : ASME B16.34 クラス 150, 製作範囲 : 15-40mm(1/2-1 1/2inch), 規格 : (株) 日本バルブ工業会規格適合品 15-40mm(1/2-1 1/2inch), 弁箱 材料 : SCS13A, ふた 材料 : SCS13A, 弁体 材料 : SUS304, 製品記号 : 10UNAT



JV

