

鑄鉄 10K フランジ形, 内ねじ 仕切弁

製品記号 : 10FCHI

製作範囲 : 40-300mm(11/2-12inch)

+120 °C以下の静流水…0.98MPa

+120 °C以下の油・脈動水・空気…0.86MPa

飽和蒸気…0.69MPa

+120 °C以下のガス *…0.20MPa

ガス *…可燃性・毒性以外のガス

規格

・面間 : BS 3464

・管接続 : JIS B2239 10K

・肉厚 : キッツ標準

圧力検査 : キッツ標準

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
40 11/2	140.0	210.0	140.0		
50 2	146.0	250.0	140.0		
65 21/2	159.0	285.0	160.0		
80 3	165.0	350.0	160.0		
100 4	171.0	400.0	180.0		
125 5	190.0	460.0	225.0		
150 6	210.0	515.0	225.0		
200 8	241.0	635.0	300.0		
250 10	273.0	760.0	350.0		
300 12	305.0	870.0	350.0		

材料

部品名	材料	記事
弁箱	FC300	
ふた	FC300	
弁棒	C3771BE	
弁体	CAC406	呼び径 1.1/2 のみ

仕様

鑄鉄 10K フランジ形, 内ねじ 仕切弁,

+120 以下の静流水…0.98MPa

+120 以下の油・脈動水・空気…0.86MPa


飽和蒸気…0.69MPa

+120 以下のガス *…0.20MPa

ガス *…可燃性・毒性以外のガス


面間 : BS 3464, 管接続 : JIS B2239 10K, 製作範囲 : 40-300mm(11/2-12inch), 弁箱 材料

: FC300, ふた 材料 : FC300, 弁棒 材料 : C3771BE, 弁体 材料 : CAC406, 製品記号 : 10FCHI



詳細は図面をご参照下さい

圧力損失表 (流体 : 清水)



記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

KITZ

〒261-8577 千葉市美浜区中瀬一丁目10番1 <http://www.kitz.co.jp/>
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001
CERTIFIED
Since 1989