

耐熱コア付 鉛レス青銅 10K ねじ込み形 , スタンダードボア型 ボール弁

製品記号 : TLNH

製作範囲 : 15-50mm(1/2-2inch)

給湯用塩化ビニルライニング鋼管用 , JV5-2

+85℃以下の静流水...1.0MPa

+85℃以下の脈動水...1.0MPa

青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

- ・面 間 : キッツ 標 準
- ・管接続 : JIS B0203
- ・肉 厚 : キッツ 標 準

圧力検査 : キッツ 標 準

認証 : 日本水道協会基本基準認証品 15-50mm(1/2-2inch)

規格 : (株) 日本バルブ工業会規格適合品 15-50mm(1/2-2inch)

国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 15-50mm(1/2-2inch)



日水協

JV

国土

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H	D1		
15 1/2	69.0	75.0	80.0		
20 3/4	79.0	79.0	80.0		
25 1	93.0	83.0	110.0		
32 1 1/4	105.0	99.0	110.0		
40 1 1/2	114.0	102.0	110.0		
50 2	131.0	109.0	140.0		

材料

部品名	材料	記事
弁箱	CAC911	
ふた	CAC911	
弁棒	KSB-3	
ボール	(呼び径 1.1/2 以下)	

仕様

耐熱コア付 鉛レス青銅 10K ねじ込み形 , スタンダードボア型 ボール弁 , 給湯用塩化ビニルライニング鋼管用 , JV5-2

+85℃以下の静流水...1.0MPa

+85℃以下の脈動水...1.0MPa

管接続 : JIS B0203, 製作範囲 : 15-50mm(1/2-2inch), 認証 : 日本水道協会基本基準認証品 15-50mm(1/2-2inch), 規格 : (株) 日本バルブ工業会規格適合品 15-50mm(1/2-2inch), 国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品 15-50mm(1/2-2inch), 弁箱 材料 : CAC911, ふた 材料 : CAC911, 弁棒 材料 : KSB-3, ボール 材料 : (呼び径 1.1/2 以下), 製品記号 : TLNH

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを終ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

KITZ

〒261-8577 千葉市美浜区中瀬一丁目10番1 http://www.kitz.co.jp/
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001
CERTIFIED
Since 1989