

【新 JIS マーク】，鉛レス青銅 10K ねじ込み形

製品記号 : ON

製作範囲 : 10-50mm(3/8-2inch)

スイング逆止め弁

+100℃以下の静流水…1.4MPa

+100℃以下の脈動水…1.0MPa

※青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

・面間 : JIS B2011

・管接続 : JIS B0203

・肉厚 : JIS B2011

圧力検査 : JIS B2011

規格 : JIS 規格品 10-50mm(3/8-2inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	H			
10 3/8	55.0	38.5			
15 1/2	65.0	43.0			
20 3/4	80.0	51.5			
25 1	90.0	58.5			
32 1 1/4	105.0	67.0			
40 1 1/2	120.0	73.5			
50 2	140.0	86.0			

材料

部品名	材料	記事
弁箱	CAC911	
ふた	KSB-3	
弁体	CAC911	

仕様

【新 JIS マーク】，鉛レス青銅 10K ねじ込み形，スイング逆止め弁

+100℃以下の静流水…1.4MPa

+100℃以下の脈動水…1.0MPa

面間 : JIS B2011, 管接続 : JIS B0203, 肉厚 : JIS B2011, 圧力検査 : JIS B2011, 製作範囲 : 10-50mm(3/8-2inch), 規格 : JIS 規格品 10-50mm(3/8-2inch), 弁箱 材料 : CAC911, ふた 材料 : KSB-3, 弁体 材料 : CAC911, 製品記号 : ON



圧力損失表（流体：清水）

