

逆流防止装置付，黄銅 10K ボール弁

製品記号：S23N-

製作範囲：15-20mm(1/2-3/4inch)

テーパおねじ×平行おねじ

0℃～+80℃の冷温水…0.98MPa

一次側…常温

二次側逆流時…+80℃以下

青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

規格

- ・面 間：キッツ 標準
- ・管接続：JIS B0202,B0203
- ・肉 厚：日本水道協会基準

圧力検査：JIS S3200

認証：日本水道協会基本基準認証品 15-20mm(1/2-3/4inch)

寸法

呼び径 (mm/inch)	L	L1	H	D1	
15 1/2	72.0	44.0	51.0	40.0	
20 3/4	74.0	45.0	51.0	40.0	

材料

部品名	材料	記事
弁箱	C3771BE	
ふた	C3771BE	
弁棒	耐脱亜鉛黄銅棒	
ボール	C3771BE	

仕様

逆流防止装置付，黄銅 10K ボール弁，テーパおねじ×平行おねじ

0℃～+80℃の冷温水…0.98MPa

一次側…常温

二次側逆流時…+80℃以下

管接続：JIS B0202,B0203，肉厚：日本水道協会基準，圧力検査：JIS S3200，製作範囲：15-20mm(1/2-3/4inch)，認証：日本水道協会基本基準認証品 15-20mm(1/2-3/4inch)，弁箱 材料

:C3771BE，ふた 材料：C3771BE，弁棒 材料：耐脱亜鉛黄銅棒，ボール 材料：C3771BE，製品記号：S23N-



日水協

