

## 逆流防止装置 管端防食コア付 黄銅 10K ボール弁 , 径違い テ - パめねじ × 平行 おねじ , めっき付

**製品記号 : S38W-3/4X**

**製作範囲 : 15-15mm(1/2-1/2inch)**

**JWWA K132 SGP-P,K116 SGP-V 共用**

青銅、黄銅バルブは「可燃性ガス」「毒性ガス」に使用しないでください。流体名「ガス」は上記使用禁止ガスを含みません。

### 規格

- ・ 面 間 : キッツ 標準
- ・ 管接続 : JIS B0202,B0203
- ・ 肉 厚 : 日本水道協会基準

**圧力検査 : JIS S3200**

**認証 : 日本水道協会基本基準認証品 15-15mm(1/2-1/2inch)**

### 材料

部品名	材料	記事
弁箱	C3771BE	
ふた	C3771BE	
弁棒	K	
ボール	C3771BE	

### 仕様

逆流防止装置 管端防食コア付 黄銅 10K ボール弁 , 径違い テ - パめねじ × 平行おねじ , め

っき付 ,JWWA K132 SGP-P,K116 SGP-V 共用

管接続 :JIS B0202,B0203, 肉厚 : 日本水道協会基準 , 圧力検査 :JIS S3200, 製作範囲 : 15-15

mm(1/2-1/2inch), 認証 : 日本水道協会基本基準認証品 15-15mm(1/2-1/2inch), 弁箱 材料

:C3771BE , ふた 材料 :C3771BE , 弁棒 材料 :K , ボール 材料 :C3771BE , 製品記号 :S38

W-3/4X



日水協