

7772 電気伝導率指示計



LED2段表示



簡易デジタル温度補償機能付き、カートリッジ純水器用水質モニター

RoHS対応可能

【製品仕様】

本体型式	7772-A100	温度変化に即応する温度補償機能搭載
水質測定範囲	0<測定値≤3.0μS/cm(温度補償値)	フリー電源(ACアダプター)
水温表示範囲	5~40℃	水質をアナログ感覚で表示
温度補償	デジタル温度補償	
出力機能	警報(外部機器との連動) ブザー リレー接点(1a)出力 1個 接点容量(抵抗負荷時) AC125V 0.3A 以下 または DC24V 1A 以下	
表示	水質(上段LED9段階 3色表示 緑・橙・赤) 温度(下段LED7段階 2色表示 緑・赤) エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、センサー電極間オープン)	
外形寸法	H96×W96×D82.5mm (パネルマウント時取り付け穴寸法 □92 推奨板厚1.6~2.3mm)	
電源	ACアダプター(フリー電源) DC5V±5% 1A以下	
消費電力	2VA以下	
使用環境	周囲温度 0~50℃ 周囲湿度 5~80% (結露なきこと)	
センサー	専用センサー(7770-S100) ケーブル長さ: 1m 4極ジャック接続 ブロック材質: PPS セル定数: 0.2cm ⁻¹ 取付サイズ: R1/2 使用圧力: 0.5MPa以下 電極材質: SUS-316	
付属品	取り付け用金具、取り付け用ネジ2本、固定ボルト2本	
オプション	パネルマウント用金具 (7721-M100)	