

モーター式冷水高水圧洗浄機 [Kシリーズ]



- 業務用冷水高水圧洗浄機の入門シリーズ
- コンパクトなのに安心な耐久性能（連続吐出時間の目安:約2時間）
- 100Vで他社にはない10MPaもの高圧洗浄が可能（K-1120）
- リーズナブルなプライスで15MPaの本格的な洗浄が可能（K-1150T）



K-1120

K-1150T

仕 様

型 式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (l/min)	吸水温度 (℃)以下	自吸高 (m)以下	供給電圧 (V)	供給電流 (A)	供給電力 (kw)	自重 (kg)	寸法[長さ×幅×高さ] (mm)	広角 ノズル	回転 ノズル	高圧 ホース(m)	ホース ドラム	トータル ストップ	洗剤 吐出機能	給水 タンク	電源 ケーブル(m)
K-1120	3~10	6	60	—	単相100	15	1.5	22	300×330×800	○	○	10	—	—	○	—	5
K-1150T	3~15	7.8	60	—	三相200	9	2.8	26	300×330×800	○	○	15	○	—	○	—	5

注1) 本体を水平にしてご使用ください。 注2) 50Hz、60Hzをご指定ください。

標準付属品リスト

- ナイフジェットノズル No.12700-M20030
- 作業効率は下げずに打力は従来の約2倍。

- ダートキラーノズル No.410738
- 塗装、ラベルなどのはく離作業に最適です。

- 高圧ホース10m (K1120用) No.43416
- 高圧ホース15m (K1150T用) No.40170

- シャトルガン (K1120用) No.120611

- ミディガン (K1150T用) No.12160