

# イワキマグネットギヤポンプ G型 コード表

## 型式表示

**GX-15SKKG-04MC-T**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

1. ポンプタイプ	<b>X</b> : グランドパッキン・メカニカルシール <b>M</b> : マグネットドライブ
2. ポンプサイズ	<b>12</b> : 1.0mL/rev <b>25</b> : 12.8mL/rev <b>15</b> : 3.3mL/rev <b>32</b> : 25.0mL/rev
3. 本体材質	<b>S</b> : ステンレス鋼 <b>X*2</b> : その他
4. 歯車材質 *1	<b>K</b> : SiC/SiC <b>N</b> : Si3N4/SiC <b>X*2</b> : その他
5. 軸受材質	<b>C</b> : カーボン <b>K</b> : SiC
6. 軸シール	<b>G</b> : グランドパッキンシール <b>W</b> : グランドパッキンシール (注水型) <b>M</b> : メカニカルシール (カーボン/ Al2O3) <b>C</b> : メカニカルシール (SiC / SiC) <b>O</b> : マグネットドライブ (GMタイプ)
7. モータ出力	<b>02</b> : 0.2kW <b>07</b> : 0.75kW <b>22</b> : 2.2kW <b>04</b> : 0.4kW <b>15</b> : 1.5kW <b>37</b> : 3.7kW

8. モータ種類	<b>M</b> : 4P モータ <b>S</b> : 6P モータ <b>F</b> : インバータモータ <b>G3</b> : ギヤードモータ (ギヤヘッド減速比率 1/3) GM-LJ <b>G5</b> : ギヤードモータ (ギヤヘッド減速比率 1/5) GM-LJ <b>H3</b> : インバータギヤードモータ (ギヤヘッド減速比率 1/3) GM-LJZ <b>H5</b> : インバータギヤードモータ (ギヤヘッド減速比率 1/5) GM-LJZ <b>N</b> : 無段変速機付モータNRXM <b>N3</b> : 無段変速機付モータ (ギヤヘッド減速比率 1/3) NRXM <b>N5</b> : 無段変速機付モータ (ギヤヘッド減速比率 1/5) NRXM <b>N6</b> : 無段変速機付モータ (ギヤヘッド減速比率 1/6) NRXM <b>X*2</b> : その他
9. モータ仕様	<input type="checkbox"/> : 全閉外扇屋内型 <b>A</b> : 安全増防爆屋外型 <b>B</b> : 耐圧防爆屋外型 <b>C</b> : 全閉外扇屋外型
10. 特別仕様	<b>J</b> : 保温ジャケット付 <b>T</b> : トルクリミッター付 <b>JT</b> : 保温ジャケット・トルクリミッター付 <b>DT</b> : タンデムメカニカルシールタイプ <b>DD</b> : ダブルメカニカルシールタイプ <b>S</b> : 特殊仕様

\*1. ピニオン/インターナルギヤ

\*2. 特別仕様