

カートリッジフィルターハウジング・バッグフィルターハウジング・ストレーナーハウジングコード表

(例)

タイプ	本体胴	接液材質	-	外観形状	-	内配列	内形状	内形状	-	圧力	口径	接続径	シール材質
SEF	8	S	-	S	-	530	X	X	-	S	50	F	N

SEF	カートリッジフィルターハウジング
SEB	バッグフィルターハウジング
SES	ストレーナーハウジング

6	胴径150A	AFの場合3本配列
8	胴径200A	AFの場合5本配列
10	胴径250A	AFの場合7本配列
12	胴径300A	AFの場合10本配列
14	胴径350A	AFの場合14本配列

S	SUS304
M	SUS316
L	SUS316L

S	ベタ置きタイプ	横横型	クランプ
L	脚付きタイプ	横下型	クランプ
T	脚付きタイプ	横横型	クランプ
SF	ベタ置きタイプ	横横型	JIS.F型
LF	脚付きタイプ	横下型	JIS.F型
TF	脚付きタイプ	横横型	JIS.F型
SS	ベタ置きタイプ	横横型	スイング型
LS	脚付きタイプ	横下型	スイング型
TS	脚付きタイプ	横横型	スイング型
SSD	ベタ置きタイプ	横横型	ダビット型
LSD	脚付きタイプ	横下型	ダビット型
TSD	脚付きタイプ	横横型	ダビット型
X	その他	特殊形状型	

バッグフィルターハウジングのみ適応	
S	バックフィルターショート
L	バックフィルターロング
X	指示なし場合

バッグフィルターハウジングのみ適応	
S	内筒形状 ストレート
B	内筒形状 バスケット
X	指示なし場合

S	設計圧力 標準0.5MPa
T	設計圧力 中圧0.75MPa
U	設計圧力 高圧1.0MPa
X	設計圧力 S.T.U以外

0310	カーリッジフィルター	10インチ×3本配列
0320	カーリッジフィルター	20インチ×3本配列
0330	カーリッジフィルター	30インチ×3本配列
0510	カーリッジフィルター	10インチ×5本配列
0520	カーリッジフィルター	20インチ×5本配列
0530	カーリッジフィルター	30インチ×5本配列
0710	カーリッジフィルター	10インチ×7本配列
0720	カーリッジフィルター	20インチ×7本配列
0730	カーリッジフィルター	30インチ×7本配列
1010	カーリッジフィルター	10インチ×10本配列
1020	カーリッジフィルター	20インチ×10本配列
1030	カーリッジフィルター	30インチ×10本配列
1410	カーリッジフィルター	10インチ×14本配列
1420	カーリッジフィルター	20インチ×14本配列
1430	カーリッジフィルター	30インチ×14本配列
430	バッグフィルター	11-18×43
810	バッグフィルター	12-18×81
OOM	ストレーナーハウジングの場合は〇〇メッシュ	

40	原液濾液ノズル口径40A
50	原液濾液ノズル口径50A
65	原液濾液ノズル口径65A
80	原液濾液ノズル口径80A
JISフランジの場合は標準が10Kです	

F	原液濾液ノズル フランジ
S	原液濾液ノズル PTソケット
H	原液濾液ノズル ヘルール
N	原液濾液ノズル ニップル
X	原液濾液ノズル 特殊品

N	Oリング NBR
B	Oリング バイトン
E	Oリング EPDM
S	Oリング シリコン
TN(BT)	Oリング NKリング
X	Oリング その他素材