



品名

HT異径ソケット
200~300A



ブッシュタイプ

寸法表

単位:mm

指定 サイズ	呼び径 A	外径 øD	内径 ød	入口径 ød1	テーパ 1/T	l	外径 øD2	内径 ød'	入口径 ød1'	テーパ 1/T'	l2	Z	L	肉厚 t
□	200x150	243	196	216.9±0.8	1/50	145	189	146	166.0±0.4	1/63	132	91	368	13.0
□	250x150*	300	242	268.1±0.9	1/50	175	189	146	166.0±0.4	1/63	132	250	557	-
□	250x200	300	242	268.1±0.9	1/50	175	243	196	216.9±0.8	1/50	145	80	400	14.5
□	300x150*	356	288	319.4±1.2	1/50	185	189	146	166.0±0.4	1/63	132	288	605	-
□	300x200*	356	288	319.4±1.2	1/50	185	243	196	216.9±0.8	1/50	145	271	601	-
□	300x250	356	288	319.4±1.2	1/50	185	300	242	268.1±0.9	1/50	175	75	435	16.0

備考) 1. 排水用(無圧)です。常温0.6MPa、1MPa用はFRP補強品となります。

2. *印はブッシュタイプです。

品名	HT異径ソケット 200~300A			図番	RS200TTT
製図	積水化学工業 株式会社	年月日	2005.09.30	承認印	