



鋳出し表示



呼び径 1.1/4 以下 呼び径 1.1/2 以上

ハンドル表示

寸法表

単位：mm

呼び径	d	d2	H	D1	L	L1	S	H1
1/2	10	Rc 1/2	52	130	70	35	26	—
3/4	15	Rc 3/4	56	130	85	42.5	32	—
1	20	Rc 1	63	150	100	50	39	—
1.1/4	25	Rc 1.1/4	68	150	115	57.5	48	—
1.1/2	32	Rc 1.1/2	94.5	230	130	65	54	97
2	40	Rc 2	102	230	150	75	67	104

- 注 (1) 呼び径を表わしています。 (2) クロムめっき。 (3) プラスチックカバー付。 (4) フォーム1： ポートAとBとCはそれぞれの方向に開いています。 (5) フォーム2： ポートBとCが流路になります。 ポートAの圧力がポートB及びCの圧力より高い場合はAからB及びCに漏れを生ずることがあります。 (6) フォーム3： ポートAとBが流路になります。 ポートCの圧力がポートA及びBの圧力より高い場合はCからA及びBに漏れを生ずることがあります。 (7) フォーム4： ポートAとCが流路になります。 ポートBの圧力がポートA及びCの圧力より高い場合はBからA及びCに漏れを生ずることがあります。 (8) フォーム切換え途中では、流体が混流します。 (9) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	青銅鑄物	
2A	ふた	1	C3771BE	
2B	ふた	2	C3771BE	
3	弁棒	1	耐硫酸鉛黄銅棒	
4	ボール	1	C3771BE (2)	
9	ハンドル	1	SUS430 (3)	呼び径 1.1/4 以下
			FCD400	呼び径 1.1/2 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	座金	1	SWRH62	呼び径 1.1/4 以下
30	ボールシート	4	PTFE	
45	O リング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	POM	
49	ストッパ	1	S45C	呼び径 1.1/2 以上

規格	面 間	キッツ 標準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標準
	圧 力 検 査	キッツ 標準
製 品 記 号		T4T

青銅 400型 ねじ込み形

ボール弁

スタンダードボア型, 三方四面シート, Tポート

年月日	2009.01.30	図 番	△
承認	田草川		△
検 図	高 野	915-C50009	△
設 計	中 井	REV-08	△
製 図	浅 川		記号 日 付 承認

株式会社 **キッツ**