



寸法表

単位: mm

呼び径		フランジ									
mm	in.	d	H	D1	L	D	ボルト穴		ボルトの ねじの 呼び	(2)	t
							C	数	h		
(3) 20	3/4	23	153	70	90	100	75	4	15	M12	10
25	1	25	178	80	100	125	90	4	19	M16	12
32	1.1/4	32	223	90	110	135	100	4	19	M16	12
40	1.1/2	40	254	100	125	140	105	4	19	M16	14
50	2	50	302	115	140	155	120	4	19	M16	14
65	2.1/2	68	376	155	170	175	140	4	19	M16	16
80	3	83	436	180	190	185	150	8	19	M16	16
(3) 100	4	103	327	225	220	210	175	8	19	M16	18

- 注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。  
 (2) "t" 寸法は、JIS B2011 に準じていません。  
 (3) 呼び径 3/4 & 4 は、JIS B2011 に準じていません。  
 (4) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC406	
2	ふた	1	CAC406	
3	弁棒	1	耐硫酸鉛黄銅棒	
4	弁体	1	CAC406	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	呼び径 2.1/2 以下
		1	CAC	呼び径 3 のみ
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	呼び径 3 以下
		1	CAC406	呼び径 4 のみ
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 3/4 以下
		1	ADC12	呼び径 1-2.1/2
		1	FCD400	呼び径 3 & 4
10	ハンドル押さえナット	1	C3604BD	
15	パッキン箱	1	CAC406	呼び径 4 のみ
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉ガスケット	呼び径 4 のみ
21	ガスケット	1	非石棉ガスケット	呼び径 4 のみ
33	ふたボルト用ナット	1組	C3604BD	呼び径 4 のみ
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	C3604BD	呼び径 4 のみ
35	ふたボルト	1組	SS400	呼び径 4 のみ
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	呼び径 4 のみ
55	パッキン箱ボルト用ナット	1組	C3604BD	呼び径 4 のみ
56	パッキン箱ボルト	1組	SS400	呼び径 4 のみ

規格	面	間	JIS B2011	
	管	接	続	JIS B2011
	肉	厚		JIS B2011
	圧	力	検	査
製品記号			LB	

青銅 10K フランジ形

内ねじ 仕切弁

年月日	2009.01.30	図	番	△		
承認	田草川			△		
検図	高野			△		
設計	中井			△		
製図	浅川			△		
911-A20008		REV-07		記号	日	付
				承認		

株式会社 **キッツ**

**KITZ**