



寸法表 単位: mm

呼び径	d1 (6)		H	D1	L	G		
	最大	最小						
1/2	16.03	15.93	126	60	50	12.7		
3/4	22.38	22.28	145	60	65	19.1		
1	28.75	28.65	170	70	75	23.1		
1.1/4	35.10	35.00	213	90	80	24.6		
1.1/2	41.48	41.35	244	100	88	27.7		
2	54.18	54.05	294	115	108	34.0		

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) JWは、JIS認証機関の略号を表わしています。
 (3) 製造メーカーの略号を表示しています。
 (4) 製造工場の略号を表わしています。
 (5) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	CAC406	
2	ふ た	1	CAC406	
3	弁 棒	1	耐脱亜鉛黄銅棒	
4	弁 体	1	CAC406	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 1 以下
		1	ADC12	呼び径 1.1/4 以上
10	ハンドル押さえナット	1	C3604BD	呼び径 2 以下
		1	SS400	呼び径 2.1/2 & 3
16	銘 板	1	A1050P	

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B2011
	肉 厚	JIS B2011
	圧 力 検 査	JIS B2011
製 品 記 号		CM

【新JISマーク】

青銅 5K ソルダ-形

内ねじ 仕切弁

年 月 日	2009.01.30	図 番	△		
承 認	田草川	911-A00027 REV-02	△		
検 図	高 野		△		
設 計	中 井		△		
製 図	浅 川		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ