

呼び径 1.1/2 以上




表 裏
鋳出し表示

寸法表 単位: mm

呼び径	d1		H	D1	L	G		
	最大	最小						
3/8	12.85	12.75	74	50	39	9.7		
1/2	16.03	15.93	80	50	46	12.7		
3/4	22.38	22.28	90	55	61	19.1		
1	28.75	28.65	105	60	72	23.1		
1.1/4	35.10	35.00	118	70	78	24.6		
1.1/2	41.48	41.35	135	80	87	27.7		
2	54.18	54.05	159	90	102	34		

注 (1) 呼び径 (inch) を表わしています。
(2) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	CAC406	
2	ふ た	1	CAC406	
3	弁 棒	1	耐硫酸鉛黄銅棒	
4	弁 体	1	CAC406	
5	ロックナット	1	C3604BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	呼び径 1.1/2 以上
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	呼び径 1.1/4 以下
		1	ADC12	呼び径 1.1/2 以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘 板	1	A1050P	

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	ASME B16.18
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		CH

青銅 クラス125 ソルダ-形
内ねじ 仕切弁

年 月 日	2009.01.30	図 番			
承 認	田草川	911-C10013 REV-06	△		
検 図	高野		△		
設 計	中井		△		
製 図	浅川		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ