



寸法表 単位: mm

呼び径	d1 (ANSI B16.18)		H	D1	L	G	d2
	最大	最小					
1/4	9.67	9.59	41	60	47	7.9	8
3/8	12.85	12.77	41	60	47	9.7	8
1/2	16.02	15.94	45	80	54	12.7	10
3/4	22.37	22.29	48	80	73	19.1	15
1	28.74	28.65	54	110	88	23.2	20
1.1/4	35.09	35.01	58	110	98	24.7	25
1.1/2	41.46	41.37	63	110	113	27.7	32
2	54.16	54.07	74	140	135	34.1	40
2.1/2	66.88	66.75	89	200	147	37.4	50
3	79.58	79.45	103	300	177	42.2	65

- 注 (1) クロムめっき
 (2) 呼び径を表わしています。
 (3) プラスチックカバー付
 (4) 亜鉛めっき
 (5) 米国連邦仕様書 WW-V-35B タイプII クラスAに準じています。
 (6) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	C3771BE	
2	ふ た	1	C3771BE	
3	弁 棒	1	耐硫酸鉛黄銅棒	
4	ボ ー ル	1	C3771BE (1)	
9	ハ ン ド ル	1	SUS430 (3)	呼び径 2 以下
		1	SPCC (3) (4)	呼び径 2.1/2 のみ
		1	FCD400	呼び径 3 のみ
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16A	座 金	1	SWRH62	呼び径 2.1/2 以下
16B	銘 板	1	A1050P	呼び径 3 のみ
30	ボールシート	2	PTFE	
45	O リング	2	FKM	
47	スラストワッシャ	1	POM	呼び径 2.1/2 以下

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	—
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		CTH

黄銅 600型 ソルダールエンド形

ボール弁

スタンダードボア型

年 月 日	2009.01.30	図 番		△		
承 認	田草川	925-C50008 REV-09	記号	△		
検 図	高野			△		
設 計	中井			△		
製 図	浅川			△		
			日 付	承認		

株式会社 **キッツ**

KITZ