



呼び径 1 1/4

(1)
3/4
200
裏
鋳出し表示

寸法表

単位：mm

呼び径	d	d1	d2	H	D1	L	L1	l	s	s1
1/2	10	Rc 1/2	R 1/2	77	47.5	52	56	6	六角27	八角37
3/4	12	Rc 3/4	R 3/4	79	47.5	56	60.5	8	六角33	八角37
1	15	Rc 1	R 1	90	47.5	63	67	10	六角41	八角46
1. 1/4	15	Rc 1 1/4	R 1 1/4	96	47.5	70	75	10	六角50	六角55

注 (1) 呼び径を表わしています。
(2) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	CAC406 (BC6)	
2	ふ た	1	C3771BE	
3	弁 棒	1	耐硫酸鉛黄銅棒	
4	弁 体	1	PTFE	
9	ハンドル車	1	ポリカーボネート	
10	ハンドル止めねじ	1	SUS304	
12	ジスクホルダ	1	C3604BD	
19	ガスケット	1	T#1995	呼び径 1 以下
		1	グラスファイバー入りPTFE	呼び径 1 1/4
45	Oリング	2	FKM	
54	ユニオンナット	1	CAC406 (BC6)	呼び径 1 以下
		1	C3771BE	呼び径 1 1/4
83	ユニオンニップル	1	CAC406 (BC6)	呼び径 1 以下
		1	C3771BE	呼び径 1 1/4
98	開度指示板	1	ポリカーボネート	

規格	面 間	キッツ 標 準
	管 接 続	JIS B0203
	肉 厚	キッツ 標 準
	圧 力 検 査	キッツ 標 準
製 品 記 号		INSH

青銅 200型 鋼管用

ファンコイル バルブ

調整用・インジケータ付

年 月 日	2009.01.30	図 番			
承 認	田草川	912-C40004 REV-04	△		
検 図	高野		△		
設 計	中井		△		
製 図	浅川		△		
			記号	日 付	承認

株式会社 **キッツ**

KITZ